

KM-1620

► A copiadora digital A3 mais económica, com um manuseamento de papel excepcional



- 16 cópias por minuto, A4
- 8 cópias por minuto, A3
- 32 MB RAM com total funcionalidade funcional
- Mais rápida na sua classe: primeira cópia em 5,9 segundos
- Capacidade para 1.250 folhas, duplex opcional
- Duplex processador de documentos até 50 folhas (opcional)
- Componentes de longa duração, fácil manutenção
- O custo por cópia mais baixo na sua classe

► imprimir ► copiar ► digitalizar ► fax

Traz para a sua casa ou escritório a qualidade e velocidade da tecnologia digital. Com as suas avançadas características digitais, grande capacidade de alimentação e componentes de longa duração, a KM-1620 tem um custo efectivo mínimo e é suficientemente poderosa para satisfazer um grupo de trabalho. É a copiadora A3 com mais versatilidade na sua classe.

 **KYOCERA**

KM-1620

Copiadora digital monocromática A3

A KM-1620 é composta por componentes extremamente duráveis que garantem a simplicidade e a resistência nas suas operações. Este sistema foi concebido de maneira a que os ciclos de manutenção de hardware sejam extremamente longos. O tambor foi concebido para 150.000 páginas e o Developer para 300.000 páginas. Deste modo, a KM-1620 consegue ter custos muito baixos e uma produtividade muito elevada, com o mínimo impacto sobre o ambiente.

GERAL

Tecnologia: Kyocera Mita Laser, Mono Component

Tipo: Desktop

Velocidade de motor: Máx. 16/8 páginas A4/A3 por minuto

Tempo de impressão 1.ª página: 5,9 segundos ou menos

Resolução: 600x600 dpi, 256 tons de cinzento

Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos

Tiragem mensal: Máximo de 20.000 páginas por mês

Consumo de energia: Copiar: 365 W; Stand-by: 88 W;

Low-Power Mode: 31 W

Ruído (ISO 7779): A copiar 64 dB (A); Stand-by 40 dB (A)

Alimentação eléctrica: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensões (W x D x H): 574 x 552 x 502 mm

Peso: Aproximadamente 39 Kg

Certificação: GS/TUV/CE

Esta copiadora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Toda a capacidade de alimentação que é mencionada baseia-se na utilização de papel de 80g/m² de espessura máxima de 0,11 mm.

Capacidade de alimentação: 300 folhas em tabuleiro universal, 60-105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Alimentador multifunções para 50 folhas, 45-160 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 x 147 - 297 x 432 mm). Máx. 1250 folhas

Capacidade de saída: 250 folhas face-down

FUNÇÕES DE CÓPIA

Máx. Tamanho original: A3

Cópias Contínuas: 1 - 250 cópias

Capacidade de Memória: 32MB standard, 18MB

de Bitmapping memory e 14MB de memória

de armazenamento de imagens. Máximo de 160MB,

1 slot de DIMM adicional (16, 32, 64, 128MB)

Zoom range: 50-200% em intervalos de 1%

Características da cópia digital: Scan-once-print-many, Sort electrónico, rotatê sort copy, Selecção automática de papel, Duplex copying⁽¹⁾, Combined inch/metric copying, Layout mode (2 em 1, 4 em 1), ECOcopy mode, Program key mode, Auditory signals, management mode.

(1) Necessário alimentador adicional PF-410

(2) Necessário unidade duplex adicional DU-410

Modo de exposição: Auto, Manual: 5 ou 9 intervalos

Ajustamento de imagem: Texto + Foto, Texto, Foto

OPCIONAIS

Manuseamento de papel

Processador de documentos DP-410:

50 folhas, Duplex scan 45 - 160 g/m², A3-A5R, Folio,

Ledger-Statement -R

Alimentador PF-410:

300 folhas, 60 - 105 g/m², A3 - A5R, Folio,

Ledger-Statement-R (ao sistema de base podem ser

adicionados 3 PF-410)

Unidade Duplex DU-410:

60-80 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Memória

Máx. 160MB, 1 slot (16, 32, 64, 128MB DIMM)

Mesa

Mesa de madeira ou de metal com capacidade de

arrumação e com bloco de rodas

CB-410 (alta/madeira)

CB-415 (baixa/madeira)

CB-411 (alta/metal)

CB-416 (baixa/metal)

CONSUMÍVEIS

Toner-Kit TK-410: Toner microfino para 15.000 páginas com taxa de impressão de 6% numa página A4.



Selecione as opções para satisfazer as suas necessidades:



A fotografia mostra a KM-1500 com todas as suas opções

O seu fornecedor Kyocera:

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands,
Tel +31 (0) 20 65 40 000, Fax +31 (0) 20 65 31 256, www.kyoceramita-europe.com, info@kyoceramita-europe.com

Kyocera Mita does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

KYOCERA